



**مشخصات ساختاری:**

Liapol SP-302 یک پلی استر با جرم مولکولی و ویسکوزیته بالا جهت منعطف کردن رزین های ترموپلاست می باشد.

**مشخصات فنی:**

عدد اسیدی:	max 2 mgKOH / g
ویسکوزیته:	1800± 100 mpas @ 75°C
شکل ظاهری:	شفاف و بی رنگ

**کاربرد:**

این محصول به عنوان پلاستی سایزر جهت سیستم های پایه نیتروسولوزی و آکریلیکی قابل استفاده می باشد.

**شرایط نگهداری:**

این محصول به دور از رطوبت و تابش مستقیم نور خورشید در دمای C 30-5 در بشکه های سالم و دربسته نگهداری شود. این محصول در شرایط انبارداری به مدت 1 سال قابل نگهداری و استفاده می باشد.

**ایمنی صنعتی:**

از تماس با چشم و دست خودداری گردد و از منابع آتش زا دور نگهداشته شود .

اطلاعات موجود در این برگه بر اساس نتایج آزمایش های ما صحیح می باشد. با این وجود توصیه می گردد مصرف کننده سازگاری مواد و صحت اطلاعات فوق را در آزمایشگاه خود پیش از استفاده در خط تولید، بررسی و تایید کند. کلیه مسئولیت های ناشی از عدم آزمایش، متوجه مصرف کننده می باشد.